


CuZn39Pb3 (Ms 58), gezoogen bzw. gepresst in Bohr- und Drehqualität
In Herstellungslängen von 3m, Werkstoff – Nr. CW 614 N (2.0401)

	CuZn39Pb3 CW 614 N W.-Nr. 2.0401
Abmessung [mm]	Abmessung [mm]
5 x 3	40 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35)
6 x (2 / 3 / 4)	45 x (4 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25)
7 x 5	50 x (3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40)
8 x (2 / 3 / 4 / 5)	55 x 40
10 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)	60 x (3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40)
12 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8)	65 x (5 / 12)
15 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10)	70 x (5 / 6 / 10 / 12 / 15 / 20 / 35 / 40)
16 x 8	75 x 55
20 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15)	80 x (5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50)
25 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20)	100 x (6 / 8 / 10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50)
30 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 20 / 25)	120 x (10 / 15 / 40)
35 x (2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30)	140 x 10

DIN 1759 / 17660 / 17672 / 17674

(EN 12167)